Puitkiud-soojustus

SYLVACTIS TOOTEVALIK 2011

KATUSED
KATUSEALUSED
SEINAD
PÕRANDAD

ACTIS

Otsides paremat soojustust

2011. AASTAL LISANDUNUD TOOTED

SYLVACTIS 40 FX

Esimene isolatsioonimaterjal KEYMARKi markeeringuga

- Pooljäigad paneelid tihedusega 40 kg/m^3
- Tõendatud soojuserijuhtivus λ = 0,038 W/m.K
- Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel, põrandatel
- Paksus 40 kuni 200 mm
- CE ja KEYMARKi markeeringud

SYLVACTIS ISOLATSIOONIMATERJALIDE OMADUSED

- Soojus- ja heliisolatsioon
- Hoiavad suvel ruumi jahedana
- Ökoloogiline – algmaterjal saadakse saja-protsendiliselt raiejäägist
- Saab paigaldada paljude erinevate tingimuste korral – nii puit- kui betoonkonstruktsiooni puhul, nii uue maja ehitamisel, kui vana renoveerimisel
- Võmalik paigaldada kitsastes tingimustes
- Tooted vastavad Euroopa sertifikaatidele (CE)

KEYMARK SERTIFIKAADIST

Märgi omanikuks on Euroopa Standardimiskomitee (CEN). Keymark on üle-Euroopaline vabatahtlik kolmanda osapoole vastavusmärk, mis näitab toote (või teenuse) vastavust selle kohta kehtestatud Euroopa standardi (EN) kõikidele nõuetele. Puitkiudsoojustuse standard on EN 13171.

Märgi omanik volitab igas Euroopa standardimisorganisatsioonide liikmesriigis ühe liikmesorganisatsiooni esindama oma huve, mille vahendusel omandavad sertifitseerimisasutused õiguse pakkuda Keymarkile sertifitseerimisteenust. Tootjad saavad õiguse paigaldada Keymarki oma tootele volitatud sertifitseerim-isasutuselt.

SYLVACTIS TOOTEVALIK 2011

SYLVACTIS 40 FX

UUS

CE En conformité avec la norme EN 13171

Keymark N° VTT-C-6310-10

Tootekood	EAN kood	Paksus	Mõõdud (mm)	Paneele pakis	Pakke alusel	Paneele alusel	Materjali pindala aluse kohta	Paneeli kaal (kg)	Aluse kaal (kg)
B4040	3570431242876	40 mm	1200 x 600	15		120	86,40 m^2	1,2	138,2
B4060	3570431242852	60 mm		10		80	55,20 m^2	1,7	138,2
B4080	3570431242739	80 mm		7		56	38,64 m^2	2,3	129,0
B40100	3570431242753	100 mm		6		48	33,12 m^2	2,9	138,2
B40120	3570431242777	120 mm	1200 x 575	5	8	40	27,60 m^2	3,5	138,2
B40140	3570431242791	140 mm		4		32	22,08 m^2	4,0	129,0
B40160	3570431242838	160 mm		3		24	16,56 m^2	4,6	110,6
B40180	3570432244077	180 mm		3		24	16,56 m^2	5,2	124,4
B40200	3570431242814	200 mm		3		24	16,56 m^2	5,8	138,2

Aluse suurus: 1200 x 1200 mm, kõrgus 2500 mm (treilerisse mahub 22 alust)

Tellimuse täitmise aeg:

- **20 tööpäeva:**

SYLVACTIS HD

Saadaval kevadest 2011

Tihedad vihmakindlad soojustuspaneelid
Paigaldatakse isolatsioonimaterjali lisana väljaspoolt katustele ja fassaadidele

Müügiühik: 1 alus

Tootekood	EAN kood	Paksus (mm)	Mõõdud (mm)		Paneele alusel	Materjali pindala aluse kohta
			Transportimisel	Kasutamisel		
BHD22	3570432244183	22	2500 x 600	2475 x 575	32	48 m^2
BHD35	3570432244190	35			20	30 m^2
BHD52	3570432244206	52			14	21 m^2

SYLVACTIS TOOTEVALIK 2011

SYLVACTIS 55 FX

En conformité avec la norme EN 13171

VTT C-3662-09 PRODUCT CERTIFICATE

Pooljäigad paneelid katuste, seinte ja põrandate soojustamiseks.
Soojuserijuhtivus: 0,036 W/m.K **Tihedus 50 kg/m^3**
WF – EN – 13171 – T3 – MU2 – AF5 EOTA (European Organisation for Technical Approvals) tehniline hinnang nr. C-3662-09

Tootekood	EAN kood	Paksus	Mõõdud (mm)	Paneele pakis	Pakke alusel	Paneele alusel	Materjali pindala aluse kohta	Paneeli kaal (kg)	Aluse kaal (kg)
B5040	3570431241992	*40 mm*	1200 x 600	15		120	86,40 m^2	1,5	183
B5060	3570431242012	60 mm		10		80	55,20 m^2	2,2	176
B5080	3570431242036	80 mm		7		56	38,64 m^2	2,9	164
B50100	3570431242050	*100 mm*		6		48	33,12 m^2	3,7	176
B50120	3570431242074	120 mm	1200 x 575	5	8	40	27,60 m^2	4,4	176
B50140	3570431242548	*140 mm*		4		32	22,08 m^2	5,1	164
B50160	3570431242685	160 mm		3		24	16,56 m^2	5,9	140
B50180	3570432243155	180 mm		3		24	16,56 m^2	6,6	158
B50200	3570431242616	200 mm		3		24	16,56 m^2	7,3	176

Aluse suurus: 1200 x 1200 mm, kõrgus 2500 mm (kaubikusse mahub 22 alust)

B50100S	3570431242722	100 mm	1200 x 375	12	8	96	43,20 m^2	2,4	229
B50120S	3570431242586	120 mm		10		80	36,00 m^2	2,9	229
B50140S	3570431242661	140 mm		8		64	28,80 m^2	3,3	214

Aluse suurus: 1200 x 1600 mm, kõrgus 2500 mm (kaubikusse mahub 16 alust)

B5060L	3570431242098	60 mm	1200 x 750	10	8	80	72,00 m^2	2,9	229
B5080L	3570431242111	80 mm		7		56	50,40 m^2	3,8	214
B50100L	3570431242135	100 mm		6		48	43,20 m^2	4,8	229
B50120L	3570431242159	120 mm		5		40	36,00 m^2	5,7	229
B50140L	3570431242456	140 mm		4		32	28,80 m^2	6,7	214
B50200L	3570431242630	200 mm		3		24	21,60 m^2	9,5	229

Aluse suurus: 1200 x 1600 mm, kõrgus 2500 mm (kaubikusse mahub 16 alust)
Tellimuse täitmise aeg:
• 20 tööpäeva: Küsi materjali maksuvust Tel 5024 413

SYLVACTIS 100 SD

En conformité avec la norme EN 13171

Jäigad survele vastupidavad paneelid katuste soojustamiseks.
Soojuserijuhtivus: 0,039 W/m.K **Tihedus 110 kg/m^3**

Tootekood	EAN kood	Paksus	Mõõdud (mm)	Paneele alusel	Materjali pindala aluse kohta	Paneeli kaal (kg)	Aluse kaal (kg)
B11080	3570431142176	**80 mm**		**56**	**40,32m²**	6,3	355
B110100	3570431142183	**100 mm**	1200 x600	**48**	**34,56m²**	7,9	380
B110120	3570431142190	**120 mm**		**40**	**28,80m²**	9,5	380

ACTIS – TEIE PARTNER PUITKIUD-SOOJUSTUSE ALAL

Arvestades oma klientide soovidega, üritab ACTIS oma tooteid pidevalt paremaks muuta. **2011. aastal pakub Teie kindel partner** soojustuse alal järgmisi uusi **tooteid ja teenuseid:**

Uuendused tootealal:

-Mitmed uued tooted pakuvad laiemat valikuvõimalust
-KEYMARKi sertifikatsioon tõendab SYLVACTIS sarja kvaliteeti

Uuendused logistikas:

-Kiirem tellimuse täitmise aeg
-Kuni 10 tööpäeva tavamõõdus „FX" tähisega toodetele
-Kuni 15 tööpäeva teistele toodetele
-Uudne tarkvarasüsteem, klientide kiiremaks teenindamiseks.

Võimekas tootmine:

-Prantsusmaa suurim puitkiud-soojustuse tootja
Omab PEFC sertifikaati, vastab ISO 9001 ja ISO 14001 standarditele
-Neli tootmisliini, mis tähendab võrreldes 2010. aastaga toodangu kahekordistamist
-6000 m² laoruumi

Lähedased kaubandussuhted

-Kliendi teenistuses on 30 müügimeest, 4 kvaliteedispetsialisti ja 8 assistenti.
-Tehniline ja kaubanduslik tugi
-Väljatöötatud turundusstrateegia ja -meetmestik